



FICHA TÉCNICA

BIOVEDA PAREDE

BIOVEDA PAREDE é uma tinta impermeabilizante, superflexível e de base acrílica, indicada para impermeabilizar paredes, contra batidas de chuva. Impedindo a presença da umidade, **BIOVEDA PAREDE** assegura ambientes saudáveis, sem manchas e sem bolor.

Características Técnicas

Aspecto físico:	Líquido viscoso
Cor:	Branco
pH:	8,0 a 9,5
Densidade:	1,25 a 1,35 g/cm ³
Composição básica:	Emulsões acrílicas

Propriedades

- Excelente impermeabilidade e resistência;
- Excelente aderência;
- Superflexível;
- Previne o aparecimento de manchas de umidade e bolor, mantendo a superfície limpa, saudável e com ótima aparência;
- Dispensa a aplicação de seladora;
- Produto 3 em 1: Sela, Impermeabiliza e dá acabamento;
- Pode receber pigmentos líquidos em tons pastéis e receber tinta látex/acrílica ou textura;
- Fácil aplicação;
- Baixo odor;
- Resistência aos raios UV.
- Minimiza poluição ambiental e resguarda a saúde do operador.

Campo de Aplicação

- Impermeabilização de paredes externa sujeitas a batidas de chuvas e ventos.
- Pode ser aplicado sobre reboco, concreto, texturas, telhas, fibrocimento e massa acrílica.

Modo de Usar

Preparo da Superfície

- O reboco a ser aplicado **BIOVEDA PAREDE** deve estar com boa resistência, poroso, limpo, sem pintura, seco, isento de poeira, partes soltas, óleos, etc.
- Reboco novo deve-se aguardar secagem e cura (28 dias no mínimo).
- Reboco antigo ou paredes já pintadas devem ser lixados (as) até remover toda a pintura existente.
- Defeitos como furos ou trincas deverão ser tratados antes de aplicar o **BIOVEDA PAREDE**.

Procedimentos para limpeza da parede:

Lavar com solução de água + água sanitária, na proporção de 1:1; enxaguar com água limpa em abundância e aguardar a completa secagem da superfície por 03 dias no mínimo (25°C) para aplicar o **BIOVEDA PAREDE**. (Deve-se corrigir as possíveis causas da geração do mofo).

Aplicação

- O **BIOVEDA PAREDE** pode ser diluído em até 30% de água somente na sua primeira demão, nas demais demãos não é necessário diluir. Homogeneizar antes de usar.
- Aplicar com pincel, rolo de lã alta, trincha ou brocha, de 2 a 3 demãos.
- Após a primeira demão, aplicar as demais com intervalo de 3 a 4 horas entre cada aplicação.
- Aguardar a secagem do **BIOVEDA PAREDE** por, no mínimo, 03 dias da última demão (25°C), se for aplicar tinta látex/acrílica ou textura.

Consumo Aproximado

250 a 300g/m²/demão

Observações

Em superfícies irregulares, o consumo poderá ser alterado. Para proteger as superfícies de respingos e escorrimentos, sempre adotar os procedimentos adequados. Não é recomendado à aplicação de **BIOVEDA PAREDE** em tempo chuvoso.

Precauções

Armazenamento: Transportar o produto adequadamente na posição vertical e preso, para não tombar; Estocar em local protegido de intempéries e temperatura ambiente; Manter fora do alcance de crianças e animais e longe de fontes de calor; Manter a embalagem sempre fechada, quando não estiver em uso.

Limpeza das ferramentas: As ferramentas utilizadas devem ser limpas com água e sabão, imediatamente após o seu uso.

EPI (Equipamento de proteção individual): Avental de PVC; Luvas de borracha e Óculos de segurança.

Primeiros Socorros: Em caso de contato com a pele, lavar com água corrente e sabão; Em caso de contato com os olhos lavar imediatamente e abundantemente com água e consultar um médico; Em caso de ingestão, não provocar vômito, consultar um médico imediatamente levando consigo a embalagem.

Validade

24 meses a partir da data de fabricação.

Produto habilitado como

- Não perigoso;
- Não tóxico;
- Não inflamável;
- Não explosivo.

Em condições normais de utilização, **BIOVEDA PAREDE** não é prejudicial à saúde e não agride o meio ambiente.

Desempenho do Produto:

A fabricante NATURE QUÍMICA garante a qualidade do produto contra defeitos de fabricação, porém não assume a responsabilidade sobre o desempenho da obra, uma vez que não possui controle direto sobre as condições de aplicação. Eventuais ressarcimentos estão limitados ao valor do produto.

A fabricante NATURE QUÍMICA informa que poderá promover alterações no produto sempre que necessário, sem aviso prévio.

Os produtos NATURE QUÍMICA devem ser aplicados por profissionais habilitados e em conformidades com as instruções constantes no manuais de aplicação, embalagens e Fichas Técnicas disponibilizados pela empresa.

Observação

Este produto passou por rigorosos testes de controle qualidade, e terá as suas propriedades garantidas desde que siga corretamente as instruções de uso. O desempenho do produto depende das condições de preparação da superfície e da argamassa, faça-o corretamente e terá a qualidade do produto assegurada. Para maiores informações consulte o departamento técnico.

Químico Responsável / CRQ 04482528 - IV REGIÃO

J.L. VICHE INDUSTRIA QUIMICA LTDA -EPP
CNPJ: 15.128.294/0001-09
Rua Ray Wesley Herrick, 1211 - Jockey Club
CEP.: 13565-090 São Carlos - SP
Telefone: (16)3412-7062 / 3412-7063
naturequimica@naturequimica.com.br